

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO.,LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号	XJ-SP-3109
		发布日期	2003年5月17日
SPECIFICATION 规格书		第A版	第1页共3页
MODEL NO. 产品名称. 0202~0210			
DRAWN 制订		APPD. 审批	
1. RATING (额定值) : DC 12V 50mA			
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电器性能规格):			
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格
2.1	CONTACT RESISTANCE 接触电阻	MEASURED AT 1KHz SMALL CURRENT(100 mA OR LESS) 在1KHz 微小电流(100mA 以下)测试	100mΩ MAX. 100 毫歐以下。
2.2	INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻	APPLY A VOLTAGE OF 100V DC FOR 1 MIN. TO FOLLOWING PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. (1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR. (2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT. 输入 100V DC 电压 1 分钟按以下接触方法测试: (1) 接触端子之间。 (2) 胶座体与排脚之间。	100MΩ MIN. 100 兆歐以上。
2.3	DIELECTRIC STRENGTH 耐电压	AC 250V (50-60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5 mA (1) BETWEEN TERMINALS. (2) BETWEEN INDIVIDUAL TERMINALS AND FRAME. 輸入 AC 250V(50-60Hz)電壓,1 分鐘感度電流為 0.5 mA,按 以下接觸方法測試: (1) 排脚相互之間 (2) 排脚與外殼之間	WITHOUT DAMAGE TO PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC. 沒有絕緣破壞等異常。
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS (機械性能規格)			
ITEM 項目		TEST CONDITIONS 測試條件	PERFORMANCE 規格
3.1	OPERATING FORCE 作动力		見第三頁
3.2	TERMINAL STRENGTH 端子强度	A STATIC LOAD OF (300 gf) SHALL BE APPLIED TO THE TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN IN ANY DIRECTION. 在任意一個方向的先端加上(300 gf)力度測試,時間為 1 分鐘.	MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED WITHOUT DAMAGE OR EXCESSIVE LOOSENESS OF ACTUATOR. 在端子中沒有列開、鬆動等異常 , 滿足于機戒、電器性能。
3.3	STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS 测试标准	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AND TESTS ARE AS FOLLOWS: (1) AMBIENT TEMPERATURE: 5°C TO 35°C (2) RELATIVE HUMIDITY : 45% TO 85% (3) AIR PRESSURE : 80Kpa TO 106Kpa 在沒有指定的情況下測試溫度、濕度、氣壓如下: (1) 溫度為 5°C~35°C. (2) 濕度為 45%~85%. (3) 氣壓為 80Kpa~106Kpa.	

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号 发布日期	XJ-SP-3109 2003年5月17日	
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 2 页 共 3 页	
3.4	PRACTICAL TEMPERATURE RANGE 使用温度范围	-16℃~+60℃. 在-16℃~+60℃温度内使用。		
4. DURABILITY (耐久性):				
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格	
4.1	SOLDERABILITY TEST 可焊性试验	THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE DIPPED 2mm IN THE SOLDER BATH OF 230±10℃ FOR 3±0.5 SECONDS. 端子顶部被浸入锡焊池中 2mm 深, 温度为 230±10℃, 时间为 3±0.5 秒。	THE AREA OF SOLDERING. SHOULD BE OVER 75% 焊接面积要有 75%以上。	
4.2	RESISTANCE TO SOLDERING HEAT TEST 耐焊性试验	(1). TEMPERATURE AND IMMERSING TIME 温度及浸锡时间		
			TEMPERATURE 温度 (℃)	TIME 时间 (s)
		DIP SOLDERING 浸 锡	260±5	3±1
		MANUAL SOLDERING 手 焊	360±10	3±1
		(2). IMMERSION DEPTH: IMMERSION DEPTH UP TO THE SURFACE OF THE BOARD THICKNESS OF PRINTED WIRING BOARD 1.6mm 浸锡深度: 浸锡深度至基板 (PCB) 表面, 基板厚度为 1.6mm.	THERE SHALL BE NO DEFORMATION OF THE SWITCH. MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 本体无变形, 满足于机械、电气性能。	
		(3). WAVE SOLDERING 波峰焊 (A) 260±5℃ 5 SCE. MAX. (B) PREHEAT TIME SHALL BE 30 SECONDS MAX. AT 100℃ MAX. 预热温度 100℃ 以下, 30 秒以内完成。		
4.3	LIFE TEST 寿命试验	WITHOUT LOAD: AN ACTUATOR SHALL BE SUBJECT TO 100,000 CYCLES AT A SPEED OF 60 CYCLES FOR 1 MIN. 无负荷: 操作者以每分钟 60 次的频率作 100,000 回之无负荷测试。	(1) CONTACT RESISTANCE SHALL BE 200mΩ MAX. (2) MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. (1) 接触电阻不能超于 200mΩ. (2) 其它、满足于机械、电器性能。	
4.4	HEAT TEST 耐热试验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF 85±2℃ FOR 96 HOURS. AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度 85±2℃ 中测试 96 小时后, 再放置正常室温中 1 小时来测定	THERE SHALL BE NO DAMAGE ON APPEARANCE. MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 外观无异常, 满足于机械、电器性能。	

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号 发布日期	XJ-SP-3109 2003年5月17日
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 3 页 共 3 页

4.5	COLD TEST 耐冷试验	<p>THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF <math>-25\pm 3^{\circ}\text{C}</math> FOR 96 HOURS. AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVER CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE.</p> <p>放置在温度<math>-25\pm 3^{\circ}\text{C}</math>中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小时来测定。</p>	<p>THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR CRACKS IN MOLDED PART.</p> <p>外观无异常,满足于机械、电器性能。</p>
4.6	HUMIDITY TEST 潮湿试验	<p>THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF <math>40\pm 2^{\circ}\text{C}</math> AND A HUMIDITY OF 90% TO 96% FOR 96 HOURS. THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr FOR OTHER PROCEDURES BE MADE.</p> <p>放置 <math>40\pm 2^{\circ}\text{C}</math> 的相对湿度为 90~96%环境中 96 小时后,再将样版放在正常环境 1 小时后进行测试。</p>	

CODE	O/FORCE
T	100gf±30gf
V	130gf±30gf
X	160gf±50gf
W	170gf±50gf
Y	190gf±50gf
Z	250gf±100gf

